

TITANE ET ALLIAGES DE TITANE

Variantes de produits disponibles

Tôle

Description du produit

Bohler L511 is a non-alloyed grade with high corrosion resistance in various environments and excellent ductility with good mechanical properties.

Applications

- Domaine médical
- Chimie et pétrochimie (y compris GNL, urée)
- Instruments et implants médicaux
- Composants pour usines chimiques (y compris GNL, FGD, Urée, LDPE, etc.)
- Autres composants pour l'industrie pétrolière, gazière et chimique

Données techniques

Désignation normalisée		Normes	
Grade 1	Market grade	ISO 5832-2	EN ISO
3.7025	SEL	17850	DIN
R50250	UNS	17860	
		B265	ASTM
		F67	
		VdTÜV-WB230/1	Others

Composition chimique

C	Fe	N	O	H	Others
max. 0,08	max. 0,20	max. 0,03	max. 0,18	max. 0,015	max. 0,1

Related to ASTM B265

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.