

TITANE ET ALLIAGES DE TITANE

Variantes de produits disponibles

Tôle

Description du produit

Bohler L512 is a non-alloyed grade with high corrosion resistance in various environments and excellent ductility with good mechanical properties.

Applications

- Domaine médical
- Instruments et implants médicaux
- Autres composants pour l'industrie pétrolière, gazière et chimique
- Chimie et pétrochimie (y compris GNL, urée)
- Composants pour usines chimiques (y compris GNL, FGD, Urée, LDPE, etc.)

Données techniques

Désignation normalisée	Normes
Grade 2	ISO 5832-2 EN ISO
Grade 2H	17850 DIN
3.7035	17860
R50400	B265 ASTM
	F67
	VdTÜV-WB230/1 Others

Composition chimique

C	Fe	N	O	H	Others
max. 0.08	max. 0.30	max. 0.03	max. 0.25	max. 0.015	max. 0.1

Related to ASTM B265

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.